



Открытое акционерное общество
«Армавирский опытный машиностроительный завод»
По вопросам приобретения оборудования просим направлять заявки
по тел. (86-137) 7-39-59, 7-22-75, 7-38-20 или на
e-mail: 73959@aomz.ru, 72275@aomz.ru и 73820@aomz.ru

Приглашаем Вас к сотрудничеству.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение

Клапаны предохранительные гидравлические КПП (далее – клапаны), предназначены для оборудования резервуаров с нефтью и нефтепродуктами с целью предотвращения сверхдопустимых значений давления и вакуума в них в аварийных случаях.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны соответствуют исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример записи клапанов при заказе и в другой документации:

Клапан КПП – 100 ТУ63 РСФСР 62-74,

где КПП – клапан предохранительный гидравлический;

100 – диаметр условного прохода, мм.

Технические характеристики

Технические характеристики и размеры клапанов указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Обозначение клапана			
	КПП-100	КПП-150	КПП-200	КПП-250
	Значение параметра			
1 Диаметр условного прохода присоединительного патрубка, мм	100	150	200	250
2 Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.)	1764-1961 (180-200)	1764-1961 (180-200)	1764-1961 (180-200)	1764-1961 (180-200)
3 Вакуум срабатывания в пределах, Па (мм вод. ст.)	343-392 (35-40)	343-392 (35-40)	343-392 (35-40)	343-392 (35-40)
4 Пропускная способность (по воздуху), м ³ /ч	200	500	900	1500
5 Объем заливаемой жидкости гидрозатвора, л	7	14	14	23
6 Габаритные размеры, мм, не более				
длина	630	950	950	1200
ширина	600	920	920	1120
высота	1050	1480	1480	1550
7 Масса, кг, не более	50	120	124	167

Средняя наработка на отказ, циклов – 36000.

Под циклом понимается одно открытие и закрытие клапана.
Срок службы, лет – 10.

Состав изделия

Предохранительный клапан КПП состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей (рисунок 1):

- а) корпуса 1 с присоединительным патрубком;
- б) чашки 2, предназначенной для размещения жидкости гидрозатвора;
- в) обоймы 3 с патрубком, погруженным в жидкость для создания столба гидрозатвора;
- г) экрана 4, предотвращающего унос жидкости при выбросе ее давлением;
- д) огневого предохранителя 5;
- е) крышки 6 для защиты от атмосферных осадков;
- ж) трубки 7 для слива и налива жидкости в гидрозатвор.

Устройство и работа

При вакууме в резервуаре, в камере А (рисунок 2) создается разрежение, равное разрежению в резервуаре. Жидкость гидрозатвора под действием атмосферного давления из патрубка обоймы 3 вытесняется в чашку при расчетном значении вакуума, доходит до нижнего торца патрубка и происходит ее выброс из чашки, тем самым открывается доступ воздуха в резервуар.

При большей производительности из чашки выбрасывается в корпус клапана почти вся жидкость, и клапан работает как сухой.


Для повторной заливки клапана выброшенную в корпус жидкость сливают через отверстие 8 и заливают в трубку 7.

Под давлением жидкость гидрозатвора из чашки 2 вытесняется в патрубок обоймы 3, создавая столб противодействия. По мере роста давления уровень жидкости в чашке снижается и после достижения нижнего торца патрубка 3 выбрасывается из него на экран 4, отразившись, стекает на перегородку.

После срабатывания клапан сообщает газовое пространство резервуара с атмосферой.

Для повторной заливки клапана выброшенная жидкость гидрозатвора сливается через отверстие 9 и заливается в клапан через трубку 7.

Количество заливаемой жидкости в клапан должно соответствовать срабатыванию клапана при давлении не более 200 мм вод. ст. и вакуума не более 40 мм вод. ст.






Рисунок 2 - Схема потока при работе клапана КПП