



Открытое акционерное общество
«Армавирский опытный машиностроительный завод»
По вопросам приобретения оборудования просим направлять
заявки по тел. (86-137) 7-39-59, 7-22-75, 7-38-20 или на
e-mail: 73959@aomz.ru, 72275@aomz.ru и 73820@aomz.ru

Приглашаем Вас к сотрудничеству.

Наконечники для устройств типа УНЖ

Наливной герметичный телескопический	Наливной негерметичный телескопический
Сливной (наливной) негерметичный	Наливной негерметичный короткий

Наконечники для устройств типа УНЖ в зависимости от исполнения в общем случае состоят из патрубка 1, опуска 2, крышки 3, лебёдки 4, огнепреградителя 5, держателя датчика 6.

Конструкция всех исполнений наконечников позволяет, при необходимости, в процессе сборки произвести замену как наконечника в сборе, так и по частям (опуска и крышки) на другой вид без механической доработки. Присоединительные размеры наконечников к трубопроводу одинаковы.

Наконечники обеспечивают два способа налива:

- герметичный с выводом паровоздушной смеси через огнепреградитель; -
- открытый (негерметичный).

На всех наконечниках предусмотрены унифицированные места для установки держателя датчика. Это позволяет производить замену типа датчика на другой, а также устанавливать датчик на наконечник где он не был предусмотрен.

Наконечники наливные предназначены для налива продукта с температурой от - 40°C до + 60°C (по согласованному запросу до +90 °C и выше). Диапазон вязкости от 0,55 до 20 мм²/с (до 40...80 мм²/с и выше по согласованному запросу).

Наконечник наливной герметичный телескопический обеспечивает герметичный налив с выводом паровоздушной смеси через огнепреградитель.

Наконечник наливной негерметичный телескопический обеспечивает негерметичный налив.

Наконечник сливной (наливной) негерметичный обеспечивает негерметичный слив (налив).

Наконечник наливной негерметичный короткий обеспечивает негерметичный налив.